

JT-V5

Досмотровое подкатное зеркало с подсветкой и телескопической штангой

Паспорт

Подкатное зеркало JT-V5 с мощной встроенной подсветкой предназначено для оперативного осмотра днища и элементов подвески транспортных средств. Устройство позволяет быстро выявлять посторонние предметы, закрепленные под автомобилем, и эффективно заменяет проведение досмотра на смотровой яме или эстакаде. Благодаря встроенной светодиодной подсветке зеркало подходит для использования в любое время суток и обеспечивает качественный обзор даже при недостаточном освещении или в полной темноте.

Зеркало оснащено выпуклым отражающим элементом размером 300 × 300 мм, который обеспечивает широкий угол обзора и помогает проводить инспекцию без слепых зон. Телескопическая штанга регулируется по длине в диапазоне от 50 до 110 см, что обеспечивает удобство работы с транспортными средствами различной высоты. Встроенный аккумулятор большой емкости гарантирует автономную работу устройства, а разборная конструкция с эластичной клипсой и компактной сумкой для переноски делает хранение, транспортировку и использование зеркала максимально удобными для одного оператора.

Высокояркая светодиодная белая подсветка обеспечивает эффективное освещение и повышает четкость отображения скрытых объектов на зеркальной поверхности.



Технические параметры

Исполнение	Зеркало подкатное на платформе (на поворотных колесиках)
Материал платформы	Листовая сталь толщиной 1,5 мм с антикоррозийным порошковым покрытием
Размер зеркала	300 x 300 мм
Материал зеркала	Акрил
Угол наклона зеркала	±10°
Длина штанги	от 50 до 110 см
Материал штанги	Алюминий
Подсветка	Встроенная светодиодная подсветка
Питание	Встроенный аккумулятор (в комплекте зарядное устройство)
Габаритные размеры сумки для переноски	530 мм x 370 мм x 140 мм
Вес	4,45 кг

Техническое обслуживание

В случае загрязнения зеркала протрите его мягкой влажной тканью, допускается использование специальных средств для очистки стекол и зеркал.

При необходимости замените или зарядите элементы питания осветителя.

Инструкция по применению

1. Извлеките изделие из транспортной упаковки. Убедитесь, что корпус изделия не имеет внешних повреждений, а все узлы и элементы конструкции исправны и работоспособны.
2. Подготовка: откройте эластичную защелку на алюминиевой трубке и выдвиньте телескопическую штангу на нужную длину.
3. Досмотр: поместите зеркало под автомобиль и проводите визуальный осмотр отражения в выпуклом зеркале на предмет запрещенных и опасных предметов. В темноте включите светодиодную подсветку.
4. Зарядка: заряжайте аккумулятор, когда светодиоды не включаются или горят тускло. Каждая полная зарядка занимает 6-8 часов.

Важные предупреждения:

- Зарядка: используйте только совместимое зарядное устройство из комплекта поставки.
- Защита от влаги: не используйте зеркало под водой или во время дождя, так как под зеркалом находятся электронные компоненты.
- Механические повреждения: не кладите на зеркало тяжелые предметы, чтобы избежать его повреждения.

Требования к безопасности

Запрещается работать с устройством при наличии в воздухе насыщенных паров взрывоопасных веществ и газов.

Запрещается работать с изделием вблизи незащищенных токопроводящих частей электроустановок, поскольку материал штанги является электропроводным.

Комплект поставки

1. Досмотровое зеркало с телескопической алюминиевой штангой;
2. Зарядное устройство — 1 шт.;
3. Сумка для переноски;



Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия чрезмерно высоких или низких температур, электромагнитного излучения и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.