

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**  
**TRASSIR TR-R3E**



**TRASSIR TR-R3E** - металлический считыватель карт с интерфейсом Wiegand 26/34. Идеален для проектов, где требуются долговечность, защита от вандализма и стабильная работа в экстремальных условиях.

**Сфера применения**

- Контроль доступа на промышленных объектах, офисах, парковках.
- Учет рабочего времени сотрудников.
- Системы безопасности с идентификацией гостей.

**Ключевые преимущества**

- **Прочность и защита:** полностью металлический корпус с классом пыле- и влагозащиты IP68. Выдерживает температуры от -30°C до +70°C.
- **Гибкость подключения:** переключаемый интерфейс Wiegand 26/34 для совместимости с любыми контроллерами.
- **Габариты:** 112×75×21 мм.

## Технические характеристики

		Характеристики считывателя
Интерфейсы	Wiegand 26 (по умолчанию) Wiegand 34	
Тип карт	Em-Marine	
Дальность считывания	30-50 мм	
Интервал считывания	до 0.5 сек	
Питание	DC 9 – 12В (Источник питания должен быть подключен через общую землю. Для расстояний свыше 50м используйте кабель питания сечением от 1.5мм <sup>2</sup> )	
Рабочий ток	до 70 мА	
Материал корпуса	металл	
Степень защиты оболочки	IP68	
Диапазон рабочих температур	от -30 до +70°C	
Габариты без упаковки	112 x 75 x 21 мм	
Габариты в упаковке	136 x 90 x 35 мм	
Масса без упаковки	0,25 кг	
Масса в упаковке	0,28 кг	
		Монтаж и подключение
Способ установки	Накладная	
Световая индикация	Синий: режим ожидания Зеленый: считывание карты	
Звуковая индикация	Звуковой сигнал при считывании карты	
Назначение проводов	Красный: постоянный ток 9–12В Черный: земля (GND) Зеленый: DO (данные) Белый: D1(данные) Синий: индикатор (LED) Желтый: звуковой сигнал (BEEP) Серый: подключение к GND переключает интерфейс на Wiegand 34.	

## Комплектация

- Считыватель карт TR-R3E ..... 1 шт.
- Технический паспорт изделия ..... 1 шт.

## Гарантийное обслуживание

- 36 месяцев со дня продажи.