

JT-V2

Зеркало досмотровое телескопическое с подсветкой (диаметр 200 мм)

Паспорт

Досмотровое зеркало JT-V2 на телескопической штанге предназначено для осмотра днища транспортных средств и других труднодоступных мест. Устройство широко используется сотрудниками охранных организаций, служб контроля и правоохранительных органов. Для работы в условиях недостаточного освещения предусмотрен съемный светодиодный фонарь, а поворотный механизм позволяет изменять угол наклона зеркала и вращать его на 360° относительно штанги.

Зеркало оснащено ударопрочным выпуклым акриловым отражателем диаметром 200 мм с двукратным увеличением, который обеспечивает широкий и четкий обзор, при этом имеет меньший вес по сравнению со стеклянными аналогами. Телескопическая штанга выдвигается на длину до 120 см, позволяя проводить осмотр на значительной глубине. Легкая складная конструкция и сумка для хранения и переноски обеспечивают удобство транспортировки и позволяют одному человеку без труда переносить и использовать устройство в различных условиях эксплуатации.

Высокояркий светодиодный фонарь, установленный рядом с зеркалом, обеспечивает достаточный уровень освещения и позволяет эффективно выполнять осмотр в темное время суток и в слабоосвещенных местах.



Технические параметры

Диаметр зеркала	200 мм
Материал зеркала	акрил
Материал штанги	алюминий
Подсветка	светодиодный фонарь с кронштейном
Угол поворота зеркала	270°
Длина штанги в сложенном виде	520 мм
Максимальная длина штанги	1200 мм
Габаритные размеры упаковки	450×255×75 мм
Масса (брутто)	940 г
Масса (нетто)	380 г
Источник питания для фонаря	3 батареи типа AAA, в комплект не входят

Техническое обслуживание

В случае загрязнения зеркала протрите его мягкой влажной тканью, допускается использование специальных средств для очистки стекол и зеркал.

При необходимости замените или зарядите элементы питания осветителя.

Подготовка к работе

1. Извлеките изделие из транспортной упаковки. Убедитесь, что корпус изделия не имеет внешних повреждений, а все узлы и элементы конструкции исправны и работоспособны.
2. Закрепите зеркало на шаровом креплении.
3. Вставьте в осветитель элемент питания. Проверьте работоспособность фонаря.
4. Ослабив зажимы, выдвиньте телескопические секции и зафиксируйте их, выбрав необходимую длину.
5. Ослабив фиксатор угла наклона, установите зеркало под необходимым углом относительно оси изделия и затяните фиксатор.
6. При работе в условиях недостаточной освещенности включите подсветку.

Требования к безопасности

Запрещается работать с устройством при наличии в воздухе насыщенных паров взрывоопасных веществ и газов.

Запрещается работать с изделием вблизи незаизолированных токопроводящих частей электроустановок, поскольку материал штанги является электропроводным.

Комплект поставки

1. Выпуклое зеркало диаметром 200 мм с телескопической штангой — 1 компл.;
2. Светодиодный фонарь — 1 шт.;
3. Крепление для фонаря — 1 шт.
4. Поставляется в сумке.



Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия чрезмерно высоких или низких температур, электромагнитного излучения и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.