

ZKTeco ZK-M3

досмотровое инспекционное зеркало с подсветкой (диаметр 300 мм)

Паспорт

Досмотровое зеркало ZKTeco ZK-M3 — профессиональное решение для быстрого и точного осмотра днища транспортных средств. Светодиодная подсветка, регулируемая штанга длиной 1,2–1,4 м и зеркало диаметром 300 мм позволяют обнаруживать запрещённые предметы даже в труднодоступных местах. Устройство предназначено для служб безопасности, таможенных контрольно-пропускных пунктов, аэропортов и других объектов с повышенными требованиями к защите.

Зеркало ZK-M3 обеспечивает надёжный досмотр благодаря продуманной конструкции и качественным материалам. Оно помогает выявлять посторонние предметы, скрытые под автомобилем, минимизируя риски проникновения опасных объектов на охраняемую территорию. Ключевые особенности: диаметр зеркала 300 мм — оптимальный размер для чёткого обзора; светодиодная подсветка — улучшает видимость в условиях плохого освещения; регулируемая штанга 1,2–1,4 м — удобство работы с различными типами транспорта; прочная конструкция — вес 1,6 кг, устойчивость к механическим воздействиям; полная комплектация — включает фонарик, удлинители и крепёжные элементы.



Технические параметры

Диаметр зеркала	300 мм
Материал зеркала	акрил
Материал штанги	алюминий
Подсветка	светодиодная
Подкатное колесо	да
Длина штанги регулируемая	1200 - 1400 мм
Габаритные размеры упаковки	860 x 290 x 330 мм
Масса (брутто)	2.4 кг
Масса (нетто)	1.6 кг
Источник питания для фонаря	3 батарейки типа AAA, в комплект не входят

Техническое обслуживание

В случае загрязнения зеркала протрите его мягкой влажной тканью, допускается использование специальных средств для очистки стекол и зеркал.

При необходимости замените или зарядите элементы питания осветителя.

Подготовка к работе

1. Извлеките изделие из транспортной упаковки. Убедитесь, что корпус изделия не имеет внешних повреждений, а все узлы и элементы конструкции исправны и работоспособны.
2. Установите зеркало на штангу: надёжно зафиксируйте зеркало в креплении, затянув фиксаторы.
3. Вставьте в осветитель элемент питания. Проверьте работоспособность фонаря.
4. Ослабив зажимы, выставьте удобную длину в пределах 1,2–1,4 м в зависимости от типа транспортного средства и условий осмотра.
5. Установите фонарик в крепление и при необходимости вставьте батарейки AAA, соблюдая полярность.
6. При работе в условиях недостаточной освещённости включите подсветку.

Требования к безопасности

Запрещается работать с устройством при наличии в воздухе насыщенных паров взрывоопасных веществ и газов.

Запрещается работать с изделием вблизи неизолированных токопроводящих частей электроустановок, поскольку материал штанги является электропроводным.

Комплект поставки

1. Ручка изогнутая.
2. Промежуточный соединитель.
3. Удлинитель.
4. Хвостовой соединитель.
5. Кронштейн для фонарика.
6. Фонарик (без батареи).
7. Зеркало с колесами.
8. 13-мм гаечный ключ.



Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия чрезмерно высоких или низких температур, электромагнитного излучения и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.