

JT-V3

Досмотровое подкатное зеркало с подсветкой (диаметр 300 мм)

Паспорт

Зеркало для осмотра днища транспорта JT-V3 на трехколесной платформе предназначено для проведения инспекционного контроля транспортных средств на объектах с повышенными требованиями безопасности. Устройство широко применяется на контрольно-пропускных пунктах, таможенных постах, режимных и государственных объектах, помогая выявлять подозрительные и запрещенные предметы, закрепленные под днищем автомобиля.

Конструкция зеркала установлена на трехколесной платформе, что обеспечивает плавное перемещение и удобство проведения осмотра. В комплект поставки входят изогнутая ручка, промежуточный и хвостовой соединители, удлинитель, кронштейн для фонарика, фонарик (без элемента питания), зеркало на колесной платформе и гаечный ключ на 13 мм для сборки и обслуживания устройства.

Источник света: светодиодный фонарь. Светодиодная лампа отличается длительным сроком службы, высокой яркостью и влагозащищенным исполнением. При необходимости фонарь можно снять и использовать как отдельный ручной источник света.



Технические параметры

Диаметр зеркала	300 мм
Материал зеркала	акрил
Материал штанги	алюминий
Подсветка	светодиодный фонарь с кронштейном
Кол-во светодиодов	9
Платформа	3-х колесная
Длина штанги	1100 - 1300 мм
Габаритные размеры упаковки	550×350×120 мм
Масса (брутто)	1600 г
Масса (нетто)	1100 г
Источник питания для фонаря	3 батареи типа AAA, в комплект не входят

Техническое обслуживание

В случае загрязнения зеркала протрите его мягкой влажной тканью, допускается использование специальных средств для очистки стекол и зеркал.

При необходимости замените или зарядите элементы питания осветителя.

Подготовка к работе

1. Извлеките изделие из транспортной упаковки. Убедитесь, что корпус изделия не имеет внешних повреждений, а все узлы и элементы конструкции исправны и работоспособны.
2. Сборка штанги: Соедините части телескопической штанги и зафиксируйте нужную длину (в диапазоне 1100–1300 мм), закрутив цанговые зажимы.
3. Установка зеркала: Закрепите зеркальный элемент (акриловое полотно 300 мм) на конце штанги и отрегулируйте его наклон с помощью шарнирного узла.
4. Монтаж подсветки: Установите светодиодный фонарь в крепежный хомут на штанге, вставьте батарейки соблюдая полярность и направьте луч в центр зеркала.
5. Проверка: Осмотрите поверхность зеркала и включите фонарь для освещения труднодоступных мест (днищ автомобилей и прочего)

Требования к безопасности

Запрещается работать с устройством при наличии в воздухе насыщенных паров взрывоопасных веществ и газов.

Запрещается работать с изделием вблизи неизолированных токопроводящих частей электроустановок, поскольку материал штанги является электропроводным.

Комплект поставки

1. Выпуклое зеркало диаметром 200 мм с телескопической штангой — 1 компл.;
2. Светодиодный фонарь — 1 шт.;
3. Крепление для фонаря — 1 шт.
4. Поставляется в сумке.



Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия чрезмерно высоких или низких температур, электромагнитного излучения и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.